

ПРАЙС-ЛИСТ
01.02.2026 г.

ИП Жилов Александр Алексеевич
ИНН 505011331871
Тел.: +7 (985) 768-22-65,
E-mail: techno-vent@mail.ru
<https://www.techno-vent.ru>

Зав.№		Компактные вентиляционные установки	Цена, руб Розница
КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ и ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ "САЛЮС" производства Компании TkV			
12210	Салюс TkV-01/200 Крым приточно-вытяжная (рекуператор). Пульт настенный 2-х клавишный 20/40 м³/ч, керамический рекуператор с РТС нагревателем 10 Вт, общая потребляемая мощность Rmax 26 Вт, выбор режимов "приток" / "приток-вытяжка 100/100 сек". Двойной фильтр (угольный + синтепон). Минимальная толщина стены 200 мм , Ø 100 мм . Внутренняя панель — прямоугольная белая (серая, черная, керамика).		25300
14216	Салюс TkV-01H/200 Крым приточно-вытяжная (рекуператор) с контролем влажности. Пульт настенный 4-х клавишный 20/40 м³/ч, работа в автономном режиме или по сигналу от датчика влажности, керамический рекуператор с РТС нагревателем 10 Вт, общая потребляемая мощность Rmax 26 Вт, выбор режимов "приток" / "приток-вытяжка 100/100 сек". Двойной фильтр (угольный + синтепон). Минимальная толщина стены 200 мм , Ø 100 мм . Внутренняя панель — прямоугольная белая (серая, черная, керамика).		28600
32210	Салюс TkV-03/200 Крым приточно-вытяжная (рекуператор). Пульт настенный 2-х клавишный 40/90 м³/ч, керамический рекуператор с РТС нагревателем 10 Вт, общая потребляемая мощность Rmax 29 Вт, выбор режимов "приток" / "приток-вытяжка 100/100 сек". Двойной фильтр (угольный + синтепон). Минимальная толщина стены 200 мм , Ø 125 мм . Внутренняя панель — прямоугольная белая.		27500
34216	Салюс TkV-03H/200 Крым приточно-вытяжная (рекуператор) с контролем влажности. Пульт настенный 4-х клавишный 40/90 м³/ч, работа в автономном режиме или по сигналу от датчика влажности, керамический рекуператор с РТС нагревателем 10 Вт, общая потребляемая мощность Rmax 30 Вт, выбор режимов "приток" / "приток-вытяжка 100/100 сек". Двойной фильтр (угольный + синтепон). Минимальная толщина стены 200 мм , Ø 125 мм . Внутренняя панель — прямоугольная белая.		30800
12010	TkV-01 ПС-2 приточно-вытяжная, с двойным регенератором тепла. Пульт настенный 2-х клавишный 16/46 м³/ч, 4/15 Вт (вентилятор), выбор режимов "приток" / "приток-вытяжка". Двойной фильтр (угольный + синтепон). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 105 мм . Внутренняя решётка — круглая белая (серая, черная, никель).		33000
12110	TkV-01E ПС-2 приточно-вытяжная, с подогревателем и двойным регенератором тепла. Пульт настенный 2-х клавишный 16/46 м³/ч, 4/15 Вт (вентилятор), выбор режимов "приток" / "приток-вытяжка", 3-20 Вт (эл.калорифер (РТС нагревательный элемент). Двойной фильтр (угольный + синтепон). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 105 мм . Внутренняя решётка — круглая белая (серая, черная, никель).		34760
62010	TkV-06 ПС-2 приточно-вытяжная, с двойным регенератором тепла. Пульт настенный 2-х клавишный 60/150 м³/ч, 7/20 Вт (вентилятор), выбор режимов "приток" / "приток-вытяжка". Двойной фильтр (угольный + синтепон). Минимальная толщина стены 320 мм, Ø 170 мм . Внутренняя решётка — круглая белая.		47190
62510	TkV-06E ПС-2 приточно-вытяжная, с подогревателем и двойным регенератором тепла. Пульт настенный 2-х клавишный 60/150 м³/ч, 7/20 Вт (вентилятор), выбор режимов "приток" / "приток-вытяжка", 100-500 Вт (РТС нагревательный элемент). Двойной фильтр (угольный + синтепон). Минимальная толщина стены 320 мм, Ø 170 мм . Внутренняя решётка — круглая белая.		52140
31410	TkV-03 ПС-2 приточная с подогревателем. Регулятор скорости (2 ступени) настенный. 30 м³/ч или 100 м³/ч, 400 Вт (эл. калорифер) + 18 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°С- вкл., более +23°С- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 300 мм, Ø 150 мм . Внутренняя решётка — круглая белая		31460
31411	TkV-03i ПС-2 приточная с подогревателем и ионизатором. Регулятор скорости (2 ступени) настенный. 30 м³/ч или 100 м³/ч, 400 Вт (эл. калорифер) + 18 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°С- вкл., более +23°С- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 300 мм, Ø 150 мм . Внутренняя решётка — круглая белая		35750
31810	TkV-03 ПС-2 "Сибирь" приточная с подогревателем. Регулятор скорости (2 ступени) настенный. 30 м³/ч или 100 м³/ч, 800 Вт(эл. калорифер) + 18 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°С- вкл., более +23°С- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 150 мм . Внутренняя решётка — круглая белая		32010
31811	TkV-03i ПС-2 "Сибирь" приточная с подогревателем и ионизатором. Регулятор скорости (2 ступени) настенный. 30 м³/ч или 100 м³/ч, 800 Вт(эл. калорифер) + 18 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°С- вкл., более +23°С- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 150 мм . Внутренняя решётка — круглая белая		36080
31420	TkV-03 ПС-Пл приточная с подогревателем. Симисторный регулятор скорости (плавный), настенный. 30 - 100 м³/ч, 400 Вт (эл. Калорифер) + 18 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°С- вкл., более +23°С- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 150 мм . Внутренняя решётка — круглая, белая		33990
31421	TkV-03i ПС-Пл приточная с подогревателем и ионизатором. Симисторный регулятор скорости (плавный), настенный. 30 - 100 м³/ч, 400 Вт (эл. Калорифер) + 18 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°С- вкл., более +23°С- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 150 мм . Внутренняя решётка — круглая, белая		38500

51230	TkV-05 RF "Арктика" приточная с подогревателем. Беспроводный пульт ДУ (радиоканал 433 МГц). 3 скорости, 30/70/150 м³/ч, 1200 Вт (эл. Калорифер) + 46 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°C- вкл., более +23°C- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 170 мм . Внутренняя решётка — круглая, белая	42130
51840	TkV-05 RF-SW "Сибирь" приточная с подогревателем. Беспроводный пульт ДУ (радиоканал 433 МГц) в комбинации с настенным сенсорным переключателем, управление по Wi-Fi, 3 скорости 50/100/150 м³/ч, 800 Вт (эл. Калорифер) + 20 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°C- вкл., более +29°C- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 170 мм . Внутренняя решётка — круглая, белая	43450
51240	TkV-05 RF-SW "Арктика" приточная с подогревателем. Беспроводный пульт ДУ (радиоканал 433 МГц) в комбинации с настенным сенсорным переключателем, управление по Wi-Fi, 3 скорости, 50/100/150 м³/ч, 1200 Вт (эл. Калорифер) + 20 Вт (вентилятор), встроенный термостат (менее +16°C- вкл., более +29°C- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 170 мм . Внутренняя решётка — круглая, белая	44660
51850	TkV-05 CO2 "СИБИРЬ" приточная с подогревателем. Интеллектуальный контроллер воздуха CO2, 3 скорости, 50/100/150 м³/ч, 800 Вт (эл. Калорифер) + 20 Вт (вентилятор), 3-и режима работы (авто\ручной\таймер), встроенный термостат (менее +16°C- вкл., более +29°C- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 170 мм . Внутренняя решётка — круглая белая	47190
51250	TkV-05 CO2 "Арктика" приточная с подогревателем. Интеллектуальный контроллер воздуха CO2, 3 скорости, 50/100/150 м³/ч, 1200 Вт (эл. Калорифер) + 20 Вт (вентилятор), 3-и режима работы (авто\ручной\таймер), встроенный термостат (менее +16°C- вкл., более +29°C- выкл.), обратный клапан, фильтр (угольный + G4). Минимальная толщина стены 270 мм, Ø 170 мм . Внутренняя решётка — круглая белая	49720