К сведению водопользователей

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и статьей 37.1. Федерального закона от 10 января 1996года № 4-ФЗ "О мелиорации земель" пользование водными ресурсами в целях мелиорации осуществляется на основе следующих принципов:

- равный доступ к государственным мелиоративным системам и (или) отнесенным к государственной собственности отдельно расположенным гидротехническим сооружениям;

- платность услуг по подаче и (или) отводу воды.

Оказание услуг по подаче и (или) отводу воды осуществляется на основании договора оказания услуг в соответствии с гражданским законодательством и статьей 37.2 Федерального закона № 4-ФЗ.

Примерная форма договора оказания услуг по подаче и (или) отводу воды утверждена Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 3 мая 2023 г. N 464.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июня 2023 г. N 591 утверждены Правила расчета стоимости услуг по подаче и (или) отводу воды.

Филиал «Запкаспводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз», являясь эксплуатирующей организацией мелиоративных систем и (или) гидротехнических, сооружений находящихся в оперативном управлении, раскрывает следующую информацию в целях реализации положений Водного кодекса РФ и Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ" О мелиорации земель":

1. Перечень мелиоративных систем и (или) гидротехнических сооружений, к которым может быть предоставлен доступ, включая информацию о технологической (технической) возможности предоставления доступа к мелиоративным системам и (или) гидротехническим сооружениям:

1) Водозаборный узел на реке Самур у с. Куйсун в Магарамкентском районе Республики Дагестан;

2) Объединенный канал в Магарамкентском районе Республики Дагестан;

3) Узел ГТС на Самур-Дербентском канале Магарамкентском районе Республики Дагестан.

2. Технические характеристики мелиоративных систем и (или) гидротехнических сооружений, в т. ч. величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов инфраструктуры сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов:

1) Водозаборный узел на реке Самур у с. Куйсун в Магарамкентском районе Республики Дагестан: В состав сооружений водозаборного узла входят:

- Подводящее криволинейное русло длиной 90 м, максимальной пропускной способностью 110,0 $м^3$/сек, шириной по дну от 50 до 16 м.

- Аванкамера, длиной 28,0 м, шириной от 12 до 20 м.

- Водозаборное сооружение: Количество пролетов – 6, ширина пролета – 3,0 м, ширина водозаборного фронта – 18,0 м, высота порога на входе–1,1 м, расчетный напор на входе – 1,2 м, длина водосливной части – 8,2 м, длина водобойного колодца – 6,0 м, глубина водобойного колодца – 0,5 м, длина железобетонной части рисбермы – 9,0 м.

- Промывное сооружение: количество пролетов – 3, ширина пролета – 3,0 м, ширина водосливного фронта – 9,0 м, максимальная пропускная способность промывного

сооружения – 80,0 м^3/сек, длина водослива – 8,2 м, длина водобойного колодца – 12,0 м, глубина водобойного колодца – 1,6 м, длина железобетонной части рисбермы – 9,0 м.

- Отводящий канал промывного сооружения: Длина – 200,0 м, ширина по дну 11,0 м, максимальная пропускная способность – 80,0 м^3/сек. Заложение откосов - 1:1,5, Крепление откосов – сборные ж/б плиты, монолитный ж/бетон, крепление дна – монолитный ж/бетон.

Водозаборный узел расположен на левой надпойменной террасе р. Самур в створе с. Куйсун Магарамкентского района Республики Дагестан в 46 км от устья. Расчетные расходы водозабора:

- расчетный (нормальный) – 32,3 м^3/сек,
- форсированный – 35,5 м^3/сек.
- сбросной расход промывного сооружения - 80 м^3/сек.

2) Объединенный канал в Магарамкентском районе Республики Дагестан:

- Объединенный канал расположен на левой надпойменной террасе р.Самур в створе с.Куйсун Магарамкентского района Республики Дагестан на расстоянии от 29 до 44 км от устья. Расчетный максимальный расход воды ограничивается пропускной способностью водозаборного сооружения на р.Самур у с. Куйсун. Расчетный максимальный расход воды Объединенного канала равен 32,3 м3/сек. Протяженность Объединенного канала – 14865 м. Материалы тела бортов канала – ж/бетонные блоки Г-15; Габариты сечения канала: Прямоугольное сечение канала с облицовкой его бортов сборными ж/б блоками Г-15.30-2, а днища монолитным ж/б (ширина по дну – 9-12 м, ширина по верху – 9-12 м, высота – 1,28м);

3) Узел ГТС на Самур - Дербентском канале Магарамкентском районе Республики Дагестан:

- Узел ГТС расположен на левой надпойменной террасе р.Самур в 29 км от устья реки и в 2-х км к северу от с. Яраг - Казмаляр Магарамкентского района РД.

Суммарный максимальный расход воды через узел ГТС – 47 м^3/сек.

Узел ГТС эксплуатируется в составе Самурского водохозяйственного комплекса, находится в Магарамкентском районе Республики Дагестан и предназначен для гарантированного распределения воды, поступающей по Объединенному каналу от водозаборного узла на р.Самур у с.Куйсун и Самурского гидроузла.

В состав сооружений узла ГТС входят:

- вододелитель, расчетная пропускная способность - 47 м^3/сек.
- Капирский канал, расчетный расход - 6,0 м^3/сек,
- акведук через р.Самур с входным и выходным оголовками, расчетная пропускная способность - 6 м3/с (форсированная - 7,2 м3/с),
- сбросной канал (экологический сброс), расчетный расход - 20,0 м^3/сек,
- защита входного и выходного оголовков акведука.

3. Запросы о предоставлении информации об условиях доступа к мелиоративным системам и (или) гидротехническим сооружениям направляются в адрес филиала в письменном виде или по каналам связи (электронная почта, форма обратной связи интернет-сайта филиала) и рассматриваются филиалом в срок пять рабочих дней со дня получения запроса. Ответы на запросы направляются адресатам в том же порядке, в котором был получен запрос;

4.Технологические, технические и другие мероприятия, связанные с предоставлением доступа к мелиоративным системам и (или) гидротехническим сооружениям:

- Осуществление всех необходимых технологических, технических и других мероприятий, связанных с предоставлением доступа к эксплуатируемым гидротехническим сооружениям филиал «Запкаспводхоз» принимает на себя.

5. Расчет стоимости оказания услуг по подаче и (или) отводу воды с помощью мелиоративных систем и (или) гидротехнических сооружений составляется на основе Правил, утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июня 2023 г. N 591);

6. Предоставление доступа к мелиоративным системам и (или) гидротехническим сооружениям в связи с досрочным расторжением ранее заключенного договора осуществляется на основе нового договора, заключаемого в разумный срок. В случае не заключения договора в разумный срок (уклонение от заключения договора и пр.) оплата услуг по подаче и (или) отводу воды осуществляется в соответствии с расчетом, предусмотренным пунктом 5 раскрытия информации.